

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ

серии
КОМФОРТ 3.0
КОМФОРТ E3.0



Обновленный
дизайн
конвектора



Площадь
обогрева
до 25 м²





Две ступени
мощности



Монолитный
X-образный
нагревательный
элемент

Будет тепло!



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ серий КОМФОРТ 3.0 и КОМФОРТ Е3.0

Электрические конвекторы ZILON — это современные, надежные, мобильные и экономичные обогреватели. Компактные размеры делают конвекторы ZILON идеальным решением для обогрева жилых помещений, офисов, квартир. Работа конвекторов ZILON основана на принципе естественной конвекции: холодный воздух поступает внутрь обогревателя через отверстия в нижней части и, проходя через нагревательный элемент, уже нагретый выходит через жалюзи, расположенные на передней панели обогревателя. Линейка конвекторов ZILON представлена двумя сериями: Комфорт 3.0 с механической панелью управления и Комфорт Е3.0 с электронной панелью управления.



Усиленная конвекция и эффективность работы

Особая форма корпуса конвектора улучшает конвекцию горячего воздуха



Компактные размеры

Компактные размеры прибора позволяют применять прибор для отопления в малогабаритных помещениях и делают его практически незаметным



Безопасность эксплуатации

Функция отключения конвектора при отклонении от вертикали сверх нормы гарантирует полную безопасность пользователя



Надежный нагревательный элемент

Цельнолитая конструкция X-образного элемента имеет ребристую структуру, что сводит к минимуму перегрев оборудования



Всегда комфортная температура

Механический термостат поддерживает комфортную температуру в помещении



Обновленный дизайн конвектора

Современный внешний вид и белоснежная панель с декоративным тиснением



Встроенная панель управления

Панель управления, расположенная на корпусе, позволяет управлять прибором без применения дополнительных устройств



Быстрая и легкая установка

Доработан конструктив шасси, которые теперь крепятся на защелки, без саморезов, что упрощает установку



Устойчивость к коррозии

Корпус конвекторов покрыт высококачественным полимерным покрытием, устойчивым к царапинам и коррозии



Возможность использования во влажных помещениях

С влагонепроницаемым исполнением корпуса прибора IP24 прибор можно использовать в помещениях с повышенной влажностью и обилием брызг

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	МОДЕЛЬ		
Механическая панель управления	ZHC-1000 SR3.0	ZHC-1500 SR3.0	ZHC-2000 SR3.0
Электронная панель управления	ZHC-1000 E3.0	ZHC-1500 E3.0	ZHC-2000 E3.0
Мощность нагрева (2 ступени), Вт	500/1000	750/1500	1000/2000
Номинальное напряжение, В (50 Гц)	220	220	220
Максимальный ток, А	4,4	6,5	8,7
Площадь обогрева, м ²	до 15	до 20	до 25
Габаритные размеры, мм	460x400x401 (+13)*	595x400x101 (+13)*	830x400x101 (+13)*
Вес нетто SR3.0/E3.0, кг	3,0/3,3	3,7/4,0	5,0/5,3

* Для серии Комфорт Е3.0

Где купить: